



**Nazwa produktu : Separator magnetyczny stożkowy 210 x 370 / 405 / M16 / F**

## PARAMETRY UŻYTKOWE

|                                                       |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                                             | Enes Magnesy                                                                 |
| Średnica zewnętrzna                                   | 210 [mm]                                                                     |
| Długość                                               | 405 [mm]                                                                     |
| Długość z gwintem                                     | 405 [mm]                                                                     |
| Liczba gwintów                                        | 1                                                                            |
| Typ gwintu                                            | zewnątrzny, M16                                                              |
| Głębokość gwintu                                      | 35 [mm]                                                                      |
| Typ magnesu                                           | ferrytowy                                                                    |
| Biegunowość                                           | bieguny obwodowe                                                             |
| Max. temperatura pracy                                | 250 °[C]                                                                     |
| Obudowa                                               | stal kwasoodporna, AISI 304 / EN 1.4301, dopuszczona do kontaktu z żywnością |
| Do montażu w rurociągu                                | tak                                                                          |
| Do montażu w kanale                                   | tak                                                                          |
| Zasięg                                                | max. 85 [mm]                                                                 |
| Praca w układach o przepływie materiału oczyszczanego | grawitacyjnym, wymuszonym                                                    |
| Waga                                                  | 49 [kg]                                                                      |